

## BESTEKTEKST – DATALUX.AC

### ULTRA WIDE BEAM LENS

### KLEURTEMPERATUUR 4.000K

| Model                | Lens / afstraalprofiel | Lumen per armatuur | Vermogen  | Afmeting armatuur        | Tendertekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUM-DL30AC-UW40-05K0 | Ultra Wide Beam        | 5.750 lm           | 44,6 Watt | 3.000 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 4.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |
| LUM-DL20AC-UW40-08K0 | Ultra Wide Beam        | 5.620 lm           | 45,3 Watt | 2.025 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 4.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |

### ULTRA WIDE BEAM LENS

### KLEURTEMPERATUUR 5.000K

| Model                | Lens / afstraalprofiel | Lumen per armatuur | Vermogen  | Afmeting armatuur        | Tendertekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUM-DL30AC-UW50-05K0 | Ultra Wide Beam        | 5.750 lm           | 44,6 Watt | 3.000 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 5.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |
| LUM-DL20AC-UW50-08K0 | Ultra Wide Beam        | 5.620 lm           | 45,3 Watt | 2.025 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 5.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |

## BESTEKTEKST – DATALUX.AC

### WIDE BEAM LENS

### KLEURTEMPERATUUR 4.000K

| Model                | Lens / afstraalprofiel | Lumen per armatuur | Vermogen  | Afmeting armatuur        | Tendertekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUM-DL30AC-WA40-05K0 | Wide Beam              | 6.120 lm           | 44,6 Watt | 3.000 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 4.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |
| LUM-DL20AC-WA40-08K0 | Wide Beam              | 5.990 lm           | 45,3 Watt | 2.025 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 4.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |

### WIDE BEAM LENS

### KLEURTEMPERATUUR 5.000K

| Model                | Lens / afstraalprofiel | Lumen per armatuur | Vermogen  | Afmeting armatuur        | Tendertekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUM-DL30AC-WA50-05K0 | Wide Beam              | 6.120 lm           | 44,6 Watt | 3.000 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 5.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |
| LUM-DL20AC-WA50-08K0 | Wide Beam              | 5.990 lm           | 45,3 Watt | 2.025 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 5.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |

## BESTEKTEKST – DATALUX.AC

### NARROW BEAM LENS

### KLEURTEMPERATUUR 4.000K

| Model                | Lens / afstraalprofiel | Lumen per armatuur | Vermogen  | Afmeting armatuur        | Tendertekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUM-DL30AC-NA40-05K0 | Narrow Beam            | 5.750 lm           | 44,6 Watt | 3.000 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 4.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |
| LUM-DL20AC-NA40-08K0 | Narrow Beam            | 5.620 lm           | 45,3 Watt | 2.025 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 4.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |

### NARROW BEAM LENS

### KLEURTEMPERATUUR 5.000K

| Model                | Lens / afstraalprofiel | Lumen per armatuur | Vermogen  | Afmeting armatuur        | Tendertekst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUM-DL30AC-NA50-05K0 | Narrow Beam            | 5.750 lm           | 44,6 Watt | 3.000 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 5.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |
| LUM-DL20AC-NA50-08K0 | Narrow Beam            | 5.620 lm           | 45,3 Watt | 2.025 mm<br>x<br>Ø 40 mm | DATALUX.AC ononderbroken LED lichtlijnsysteem op basis van continu licht voor bedrijfsmatige omgevingen en parkeergarages. Standaard uitgevoerd in IP65 en een slagvaste IK10 UV bestendige polycarbonaat behuizing met interne driver. De verwachte LED levensduur bedraagt meer dan 100.000 branduren. Lichtkleur 5.000 Kelvin. De CRI bedraagt 84+. Het armatuur is traploos te dimmen. Ophanging geschiedt door de beugels aan het begin van de lijn en om maximaal 1,6 strekkende meter, eventueel in combinatie met pendelgarnituur bestaande uit staalkabel. |